

TAPE FILLER

Sigillante dei nastri di mascheratura

CARATTERISTICHE

Tape Filler è un prodotto a base di resine sintetiche in emulsione acquosa utilizzato per la sigillatura dei nastri di mascheratura prima dell'utilizzo di Pitlinea. Il prodotto trova applicazione soprattutto su superfici acriliche con finiture ruvide e permette di ottenere righe perfette senza sbavature poiché sigilla completamente tutti gli interstizi tra la resina ed i nastri utilizzati. Tape Filler migliora anche la tenuta dei nastri in caso di ventilazione.

ASPETTO

Liquido neutro viscoso

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

| Caratteristica | U.M. | Valore | Tolleranza |
|------------------------|--------------------|--------|------------|
| Peso specifico | Kg/dm ³ | 1,05 | ± 0,05 |
| Residuo secco in massa | % | 45 | ± 1 % |

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare Tape Filler immediatamente prima del Pitlinea. Omogeneizzare bene il prodotto prima dell'utilizzo.

INDICAZIONI DI POSA

| Attrezzature | Diluizione | Tipo di diluente | Pulizia attrezzi |
|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Rullo / Pennello | Pronto all'uso | - | Acqua |

SOTTOFONDO

Sottofondi in resina acrilica; gli strati di finitura devono essere perfettamente applicati, ben essiccati e compatti.

CONSUMO

Il consumo è di circa 30 gr per metro lineare; per la rigatura un campo di tennis è di circa 5 Kg; il consumo può comunque variare in base alla ruvidità del sottofondo.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura dell'ambiente: MIN 10° C - MAX 40° C
 Umidità relativa all'ambiente: MAX 90 %
 Temperatura del supporto: MIN 5° C - MAX 50° C

ESSICCAZIONE A 23° C E 50% U.R.

| | |
|------------------|-----|
| In superficie | 15' |
| Al tatto | 30' |
| Tempi di ripresa | 1 h |

I tempi indicati si riferiscono a condizioni standard di laboratorio. I tempi di essiccazione sono fortemente influenzati dalle condizioni meteorologiche; alte temperature e soleggiamenti diretti accelerano l'essiccazione; ombre, basse temperature, elevata umidità rallentano l'essiccazione. In periodi invernali concentrare la posa nelle ore centrali e più calde della giornata. Verificare sempre l'avvenuta essiccazione dello strato precedente prima di procedere con una nuova applicazione.

IMBALLAGGIO

| | |
|--------------------|--------|
| Colori disponibili | Neutro |
| Confezionamento | 5 Kg |

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Temperatura di conservazione | MIN 3° C - MAX 40° C |
| Stabilità nelle confezioni originali | 12 mesi |

AVVERTENZE

Evitare di applicare il prodotto in presenza di nebbia, forte umidità o con minaccia di pioggia o gelo. Le condizioni del sottofondo in termini di planarità, resistenza, coerenza, corretta granulometria, devono essere verificate accuratamente al fine di evitare imperfezioni nella superficie. Se necessario contattare l'Ufficio Tecnico della Casali S.p.A.

NORME DI SICUREZZA

Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto.

I dati contenuti nella presente scheda tecnica hanno valore indicativo e l'azienda si riserva di modificarli, per ragioni tecniche, senza alcun preavviso. Le soluzioni d'impiego proposte non sono esaustive della totalità di quelle adottabili ma rappresentano una casistica dell'esperienza di applicazione rilevata dalla Casali e pertanto hanno solo un valore indicativo. L'uso, sia proprio sia improprio, dei prodotti citati, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. Nota importante: per una migliore omogeneità cromatica dei prodotti che rimangono a vista, si consiglia di usare materiale di uno stesso lotto di produzione come mano a finire. L'Ufficio Tecnico della Divisione Sintetici Casali resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera (tel. 071 9162095).