

TAPE FILLER

Sellador de cinta de enmascarar

CARACTERÍSTICAS

Tape Filler es un producto a base de resinas sintéticas en emulsión acuosa que se utiliza para el sellado de cintas de enmascarar antes de utilizar Pitlinea. El producto se aplica principalmente sobre superficies acrílicas con acabados rugosos y permite obtener líneas perfectas sin manchar ya que sella completamente todos los intersticios entre la resina y las cintas utilizadas. Tape Filler también mejora la adherencia de las cintas en caso de ventilación.

ASPECTO

Líquido viscoso blanco lechoso, transparente cuando se seca

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LÍQUIDO

Característica	U.M.	Valor	Tolerancia
Peso específico	Kg/dm ³	1,05	± 0,05
Extracto seco en masa	%	45	± 1

MODALIDAD DE APLICACIÓN

Aplicar Tape Filler inmediatamente antes de Pitlinea. Homogeneizar bien el producto antes de su uso.

INDICACIONES DE COLOCACIÓN

Herramientas	Dilución	Tipo de diluyente	Limpieza herramientas
Rodillo / Brocha	Listo para el uso	-	Agua

FONDO

Sustratos de resina acrílica; las manos de acabado deben estar perfectamente aplicadas, bien secas y compactas.

CONSUMO

El consumo es de unos 30 gramos por metro lineal; para el rayado una cancha de tenis pesa unos 5 kg; Sin embargo, el consumo puede variar según la rugosidad del sustrato.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

Temperatura ambiente: MÍN 10°C - MÁX 40°C
 Humedad relativa ambiente: MÁX 90 %
 Temperatura del soporte: MÍN 5°C - MÁX 50°C

SECADO A 23°C Y 50% HR

En superficie	15'
Al tacto	30'
Tiempo de empalme	1 h

Los tiempos indicados se refieren a condiciones estándar de laboratorio. Los tiempos de secado están fuertemente influenciados por las condiciones climáticas; las altas temperaturas y la luz directa del sol aceleran el secado; las sombras, las bajas temperaturas, la alta humedad ralentizan el secado. En invierno, concentrar la instalación en las horas centrales y más calurosas del día. Compruebe siempre que la capa anterior se haya secado antes de proceder con una nueva aplicación.

EMBALAJE

Colores disponibles	Neutral/transparente
Envasado	5 Kg

INDICACIONES PARA EL ALMACENAJE

Temperatura de conservación	MÍN 3°C - MÁX 40°C
Estabilidad en los envases originales	12 meses

ADVERTENCIAS

Evitar aplicar el producto en presencia de niebla, alta humedad o amenaza de lluvia o heladas. Las condiciones del soporte en cuanto a planitud, resistencia, consistencia, granulometría correcta, deben ser cuidadosamente revisadas para evitar imperfecciones en la superficie. Si es necesario, contactar con la Oficina Técnica de Casali S.p.A.

NORMAS DE SEGURIDAD

Consultar atentamente la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.

Los datos que contiene esta ficha técnica tienen valor indicativo y la empresa se reserva el derecho de modificarlos, por motivos técnicos, sin preaviso. Las soluciones de utilización que se proponen no comprenden la totalidad de las que pueden adoptarse, sino que representan una casuística de la experiencia de aplicación detectada por Casali y por tanto tienen únicamente un valor indicativo. El uso, tanto propio como impropio, de los productos citados es responsabilidad exclusivamente del usuario que tiene que efectuar una evaluación previa acerca de la idoneidad del producto respecto a sus exigencias además de prestar la máxima atención a la hora de utilizar cualquier producto químico. Nota importante: para una mejor homogeneidad cromática de los productos que quedan a la vista, se aconseja utilizar material del mismo lote de fabricación como capa de acabado. El Departamento Técnico de la Sección de Sintéticos de Casali está disponible para proporcionar aclaraciones y para responder a peticiones específicas que deriven del tipo de obra (tel. +39 071 9162095).